

ROMEX® - HAFTSCHLÄMME

Pos.	Text	Menge Einheit	Einheits- preis	Gesamt- preis
1.	Produkt: ROMEX® - HAFTSCHLÄMME ist eine trasszementhaltige, kunststoffvergütete Haftbrücke zur Verlegung von Natur- und Betonsteinplatten auf gebundener ROMEX® - TRASS-BETTUNG			-bauseits-
2.	Verarbeitung: 1. Variante Bei der Verlegung von Plattenbelägen wird die ROMEX® - HAFTSCHLÄMME an der Plattenunterseite auf ca. 3 – 5 mm Schichtstärke mit einem Quast / einer Zahntraufel aufgetragen und unmittelbar im Anschluss in den frischen Dränagemörtel eingeklopft. 2. Variante Die Platte in einer Wanne 2 – 3 cm tief in die ROMEX® - HAFTSCHLÄMME eintauchen und unmittelbar im Anschluss in den frischen Dränagemörtel einklopfen.	_____ m ²	_____ €	_____ €
3.	Haftbrücke mit Produkt: ROMEX® - HAFTSCHLÄMME Farbe: betongrau Materialbedarf: 25 kg = 19 Liter Frischmörtel Ca. 1,3 kg / mm Schichtstärke / m ² Bei Schichtstärke 3 – 5 mm = 3,9 – 6,5 kg / m ² = ø 5 kg / m ² Wassergabe: 8,5 Liter Wasser / 25 kg Trockendichte: 1,5 kg / dm ³	_____ m ²	_____ €	_____ €